

CROSS CROM

design Luigi Brembilla

CROSS CROM è realizzato nella versione cromata creando affascinanti composizioni

di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può

essere anche un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI


Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm


Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 10 cm




DATI TECNICI pag. 18




CROSS CROM
48-88 / 56-88 / 64-96



CROSS CROM
48-128 / 56-152 / 64-168




CROSS CROM 88-...




CROSS CROM 88-120





CROSS CROM
128-56



CROSS CROM
128-48/152-56/168-64



CROSS CROM 184-48 / 184-56



MODELLO
"SOLO QUADRI SOVRAPPOSTI"

CROSS CROM	48-88
CROSS CROM	48-128
CROSS CROM	56-88
CROSS CROM	56-152
CROSS CROM	64-96
CROSS CROM	64-168
CROSS CROM	88-48
CROSS CROM	88-56
CROSS CROM	88-64
CROSS CROM	88-120
CROSS CROM	128-48
CROSS CROM	128-56
CROSS CROM	152-56
CROSS CROM	168-64
CROSS CROM	184-48
CROSS CROM	184-56

Watt
Δt 50 K

▲ ▽
int. att.
•cm

Altezza
H (H1)
cm

Larghezza
L (L1)
cm

Peso
M
Kg

Volume
V
dm³

Resistenza
elettrica
classe I
W

MODELLO	Watt Δt 50 K	▲ ▽ int. att. •cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Resistenza elettrica classe I W
CROSS CROM 48-88	339	43	48 (24)	88	7,9	4,8	400
CROSS CROM 48-128	533	99	48 (24)	128	12,8	7,7	650
CROSS CROM 56-88	369	51	56 (32)	88	8,6	5,2	400
CROSS CROM 56-152	648	115	56 (32)	152	15,6	9,4	650
CROSS CROM 64-96	413	59	64 (32)	96	9,7	5,9	400
CROSS CROM 64-168	758	131	64 (32)	168	17,6	10,7	900
CROSS CROM 88-48	339	37	88	48 (24)	7,9	4,8	-
CROSS CROM 88-56	369	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400
CROSS CROM 88-64	398	45	88	64 (32)	9,3	5,7	400
CROSS CROM 88-120	531	69	88	120 (56)	12,4	7,5	650
CROSS CROM 128-48	511	37	128	48 (24)	12,8	7,7	-
CROSS CROM 128-56	538	45	128	56 (32)	13,5	8,2	650
CROSS CROM 152-56	621	45	152	56 (32)	15,6	9,4	650
CROSS CROM 168-64	733	45	168	64 (32)	18,7	11,3	900
CROSS CROM 184-48	712	37	184	48 (24)	18,7	11,3	650
CROSS CROM 184-56	880	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900

EN 442 Watt Δt 50 K

• Valvole Reverse: si consiglia modello Quadra

ESECUZIONI DI SERIE

Mensole di sostegno cromate

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato Ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA

Mensola M8 per ottenere una sporgenza di

14 cm invece di 10 cm

ATTACCHI DI SERIE EG /CD Ø 1/2"

sul quadro posteriore con valvole reverse

Versione elettrica e mista, pag. 232

